

IS930.1

Tablet Industrial para Ambientes Críticos

Zone 1/21 | Classe I, II, III DIV 1

O tablet industrial robusto e poderoso da geração Indústria 4.0, Android Enterprise Recommended, com funcionalidade zero-touch, ideal para aplicações de manutenção em ambiente IoT, compatível com Android™ 13.



RECURSOS PRINCIPAIS



Interface ISM / Tela de 8" com Gorilla® Glass 3ª geração

1200 x 1920 px



Câmera Traseira

13 MP AF traseira | 5 MP FF frontal



Bateria de Longa Duração

8160 mAh, integrada



Botão SOS

Proteção para trabalhadores isolados (LWP ready)



Porta Magnética de Carregamento

Cabo i.safe PROTECTOR 3.0 USB Magnético



Certificação ATEX/IECEx

Aprovado para Zona 1/21 — Classe I, II, III DIV 1

i O IS930.1 é um tablet industrial Android™ 13 com display de 8", certificado ATEX/IECEx para Zona 1/21, Android Enterprise Recommended, zero-touch e MDM compatível. Ideal para aplicações de manutenção IoT.



IS930.1

Zone 1/21

Características Técnicas



Parâmetro	Valor
Desempenho	<i>Sistema, processador e memória</i>
Sistema Operacional	Android™ 13
Processador	SDM660 Octa-Core
Memória RAM	4 GB
Armazenamento	64 GB (microSD suportado até 512 GB)
Conectividade	<i>Redes, wireless e localização</i>
2G GSM	850/900/1800/1900 MHz
3G WCDMA	UMTS B1/2/4/5/8
4G LTE-FDD	B1/2/3/4/5/7/8/12 MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66
4G LTE-TDD	B38/B39/B40/B41
4G LTE-SCDMA	B34/B39
Wi-Fi®	2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h (hotspot até 8 conexões)
Bluetooth®	5
GNSS	GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo
NFC	Near Field Communication
Físico e Display	<i>Dimensões, peso e tela</i>
Dimensões	237 x 156 x 22 mm
Peso	890 g
Display	8" · Gorilla® Glass 3ª geração · 1200 x 1920 px
Hardware Adicional	<i>Bateria, câmera e sensores</i>
Bateria	8160 mAh · integrada
Câmera Traseira	13 MP AF
Câmera Frontal	5 MP FF
SIM	1 micro SIM
Sensores	Acelerômetro, Giroscópio, Magnético, Temperatura e Umidade, Proximidade
Proteção e Certificações	<i>IP68, MIL-STD e aprovações globais</i>
Classificação IP	IP68 — à prova de poeira e água
Padrão Militar	MIL-STD-810H
Temperatura de Operação	-20 °C a +60 °C
ATEX	EX-Zona 1/21 · II 2G Ex ib IIC T4 Gb · II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
IECEX	EX-Zona 1/21 · Ex ib IIC T4 Gb · Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
NEC500	Class I, Division 1, Groups A, B, C, D, T4 · Class II, Division 1, Groups E, F, G, T4 · Class III, Division 1 T4
Outras Certificações	INMETRO (Brasil) · KCs (Coreia do Sul) · PCEC (China) · JNIOOSH (Japão) · SANS (África do Sul)

Abix® 2026.

Especialista em locação, venda e projetos de radiocomunicação, oferecendo soluções completas para comunicação profissional.

www.abix.com.br

