

TELÉFONO INTELIGENTE ZONA 1/21

IS541.1



APROBACIONES



ATEX aprobado para: Ex-Zona 1/21
Ⓜ II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ia IIIC T135°C Db



IECEx aprobado para: Ex-Zona 1/21
Ex ia IIC T4 Gb
Ex ia IIIC T135°C Db

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo M541A01

SISTEMA OPERATIVO	Android™ 14
PROCESADOR	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
MEMORIA	12 GB RAM 256 GB memoria interna Compatible con tarjetas microSD
FRECUENCIAS	2G GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 MFB1/B13/B14/B17/B20/B25/B26/B28A/B28B/B29/B30/B31/B66/B71/B72 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n30/n31/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n72/n77/n78/n79
DIMENSIONES	Tamaño: 180,0 x 84,9 x 20,6 mm Peso: 435,6 g
PANTALLA	6" Corning® Gorilla® Glass 3a generación 1080 x 2160 Pixel FHD
BATERÍA	4400 mAh reemplazable
CÁMARA	48 MP AF arrière 5 MP FF frontal
SOPORTE SIM	1 Nano SIM + eSIM
CONEXIONES	Wi-Fi® 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo, SBAS Near Field Communication (NFC)
PUERTAS DE ENTRADA/SALIDA	ISM interfaz de 16 polos USB-C Antena de 450 MH
SENSORES	Acelerómetro, giroscopio, sensor de luz, sensor magnético, sensor de proximidad, sensor de presión
CLASE DE PROTECCIÓN	IP68 impermeable/antipolvo MIL-STD-810H Puede ser utilizado -20 °C a +55 °C

OTRAS ESPECIFICACIONES

TECLA FUNCIONAL ROJA	Funciones opcionales asignables mediante Sistema App, p. ej. LWP
TECLA DE FUNCIÓN IZQUIERDA	Funciones opcionales asignables mediante Button App (integrada en el sistema)
ALTAVOZ AMPLIFICADO	

CONTENIDO

Teléfono inteligente, batería, Cable USB-C, adaptador de corriente, antena + juego de codificación por colores, destornillador, lámina protectora de pantalla, e instrucciones de seguridad

